

DOS SOLUCIONES.

UN SOLO OBJETIVO.

- / SEMIRREMOLQUE BASCULANTE DE ACERO TIPO HALF-PIPE Y BASCULANTE DE ALUMINIO – UNA ELECCIÓN ADAPTADA A TU TRABAJO



ZASŁAW

www.zaslaw.pl

MATERIALES DIFERENTES. LA MISMA FIABILIDAD.

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN?

/ LONA DE TECHO REFORZADA

Tejido base: Mehler Polymar 8 205 680 g/m².

Tejido de refuerzo: Mehler Polymar 855 900 g/m².

Posibilidad de cierre mediante correas o manivela con cadena.

/ BASTIDOR FABRICADO EN ACERO S700MC SOLDADO EN PUESTOS DE SOLDADURA ROBOTIZADOS

La elevada rigidez del bastidor mejora las propiedades de conducción y la seguridad durante la descarga.

Mayor estabilidad del vehículo gracias al aumento de la anchura de vía.

Protección anticorrosión mediante galvanizado en caliente o pintura.

/ PLATAFORMA DE TRABAJO DE ALUMINIO

Ligera, fijada al bastidor.

/ CILINDROS HIDRÁULICOS

Productos de fabricantes de prestigio (HYVA, Penta, Binotto).

/ TREN DE RODAJE

Ejes de distintos fabricantes: SAF, JOST, BPW.

Sistema TPMS de control de la presión de los neumáticos.

/ ILUMINACIÓN

Luces LED con intermitentes dinámicos y luces de galibo intermitentes.

/ INSTALACIÓN NEUMÁTICA

A elegir: Knorr, Wabco, Haldex.

/ PARACHOQUES

Adaptado para extendidora de mezcla bituminosa.

Fuerza necesaria para elevar el parachoques: solo 8 kg.

Opción de elevación neumática.



/ CAJA DE ALUMINIO

Capacidad de 24 a 52 m³.

Ligera construcción de doble bisagra con ajuste 2D.

Posibilidad de incorporar refuerzos traseros.

Caja soldada íntegramente por el interior en puestos robotizados (soldadura continua entre paneles).

Aluminio de alta calidad con elevada resistencia a la abrasión.

/ CIERRE TRASERO

Cierre trasero mediante compuerta exterior.

Guiado de la compuerta.

Bloqueo de la compuerta mediante cuatro ganchos.

Bloqueo adicional del cierre inferior en la versión con tajadera.



/ CAJA DE ACERO

Capacidad de 24 a 31 m³.

La forma dinámica de la caja evita que el material se acumule en la parte delantera.

Amplio fondo de HARDOX 450, más resistente a impactos y abrasión.

Posibilidad de fabricar la caja con distintos materiales.

El borde superior ovalado favorece la vida útil de la lona.

El revestimiento lateral con pliegue adicional rigidiza la estructura de la caja.

/ ¡VERSIÓN SUPER LIGHT DISPONIBLE!

Caja fabricada en acero HARDOX TUF500.

Suelo fabricado en chapa de 4 mm de espesor.

Paredes laterales fabricadas en chapa de 3 mm de espesor.

¡Tara desde 5.500 kg!

/ CIERRE TRASERO

Cierre trasero mediante compuerta exterior o interior.

Bloqueo mediante dos ganchos.

MATRIZ DE VOLÚMENES DISPONIBLES

/ EN SEMIRREMOLQUES BASCULANTES DE ALUMINIO

PRODUCTO PRINCIPAL:		NW.75.xx.AKZ.S	NW.77.xx.AKZ.S	NW.85.xx.AKZ.S	NW.89.xx.AKZ.S	NW.93.xx.AKZ.S	NW.97.xx.AKZ.S
LONGITUD DEL SUELO AKZ (Lp):		7 500 mm	7 700 mm	8 550 mm	8 900 mm	9 300 mm	9 680 mm
DISTANCIA PERNO REY-CENTRO DEL EJE (WB):		4 800 mm	5 000 mm	5 850 mm	6 200 mm	6 600 mm	6 980 mm
LONGITUD TOTAL (L):		8 970 mm	9 170 mm	10 020 mm	10 370 mm	10 770 mm	11 150 mm
TIPO DE CAJA - AKZ	ALTURA DE LA CAJA -xx** (Hw) [mm]:	[m³]	[m³]	[m³]	[m³]	[m³]	[m³]
AKZ	1 300	*23,9	*24,5	-	-	-	-
	1 400	25,7	26,4	*29,3	-	-	-
	1 500	27,6	28,3	31,4	-	-	-
	1 600	29,4	30,2	33,6	34,9	36,5	38,0
	1 700	31,3	32,1	35,7	37,1	38,8	40,4
	1 800	33,1	34,0	37,8	39,3	41,1	42,8
	1 900	35,0	35,9	39,9	41,5	43,4	45,2
	2 000	36,9	37,8	42,0	43,7	45,7	47,6
	2 100	38,7	39,7	44,1	45,9	48,0	50,0
	2 200	40,6	41,6	46,2	48,1	50,3	52,4
ÁNGULO MÁX. DE BASCULACIÓN:		48,5°	47,1°	45,0°	47,4°	45,1°	43,2°

* La fijación del cilindro sobresale aprox. 50 mm por encima del borde superior.

ANCHURA INTERIOR DE LA CAJA (Sw) [mm]:	2 480		
ALTURA DE LA QUINTA RUEDA (SH) [mm]:	1 150	1 200	1 250
ALTURA DE LA CAJA (Hw): [mm]	ALTURA DE CARGA (H): [mm]		
1 300	2 790	2 840	2 890
1 400	2 890	2 940	2 990
1 500	2 990	3 040	3 090
1 600	3 090	3 140	3 190
1 700	3 190	3 240	3 290
1 800	3 290	3 340	3 390
1 900	3 390	3 440	3 490
2 000	3 490	3 540	3 590
2 100	3 590	3 640	3 690
2 200	3 690	3 740	3 790

/ EN SEMIRREMOLQUES BASCULANTES DE ACERO

		NW.71.15.HKW.S	NW.73.15.HKZ.S	NW.73.16.HKW.S	NW.75.16.HKZ.S	NW.83.16.HKW.S	NW.85.16.HKZ.S
LONGITUD DEL SUELO		7 160 mm	7 380 mm	7 350 mm	7 590 mm	8 310 mm	8 550 mm
DISTANCIA PERNO REY-CENTRO DEL EJE		4 764 mm	4 764 mm	4 999 mm	4 999 mm	5 826 mm	5 826 mm
LONGITUD TOTAL		8 874 mm	8 856 mm	9 084 mm	9 066 mm	10 188 mm	10 170 mm
TIPO DE CAJA	ALT. DE CAJA [mm]	[m³]	[m³]	[m³]	[m³]	[m³]	[m³]
HKW	1510	24	-	-	-	-	-
	1640	-	-	27	-	30	-
HKZ	1510	-	25	-	-	-	-
	1640	-	-	-	28	-	31



ESPOLBUR

CONTACTO

+34 624 604 431

www.espolbur.com

CORREO ELECTRÓNICO

espolbur@espolbur.com

DIRECCIÓN

Calle Vitoria 339, 09007 (BURGOS)

www.zaslaw.pl